



Single-row + internal hydraulic system

Single-row Automatic

Single-row

## Гидравлическая Прополочная Машина ZUZA 3

**ZUZA 3** предназначена для механического удаления сорняков из культур выращиваемых в рядах на расстоянии позволяющем на проезд трактора над обрабатываемым рядом. Машина идеально подходит для “органического земледелия”, позволяет значительно сократить или даже исключить применение гербицидов в саду. Это снижает затраты на техническое обслуживание и облегчает содержание этих культур.

- Пропольщик ZUZA 3 приспособлен для прополки рядов овощных культур, цветов лаванды, салата, ревеня, спаржи, клубники и молодой смородины, молодой конопли и других растений высотой до 0,5 м.
- **Спецификация головок культиватора:**
  - два размера головки культиватора ( малый 225 мм и большой 300 мм)
  - 3 пары пружинных когтей и/или вертикальных ножей уничтожающих сорняки. Ножи рекомендуется использовать на каменистой и твердой почве.

✓ Прополочная машина ZUZA 3 выпускается в трех версиях:

1. Однорядная
2. Однорядная автоматическая (с джойстиком)
3. Двухрядная
4. Трёхрядная с насосом + 75 л масляный бак + радиатор



Автоматическая однорядная

Дополнительно к одно- и двухрядным



насосом + 75 л масляный бак + радиатор



Однорядная



## Техническая спецификация

Версия	Однорядная	Двухрядная	Трёхрядная
Способ крепления к трактору	3-точечная подвеска Категории 2 (зад трактора)		
Длина (см)	222 см	222 см	222 см
Высота (см)	215 см	215 см	215 см
Транспортная ширина (см)	124 см	240 см	260 см
Максимальная рабочая ширина (см)	155 см	300 см	430 см
Глубина прополки	1-4 см	1-4 см	1-4 см
Диаметр прополочной головки (см)	22.5 или 30 см	22.5 или 30 см	22.5 или 30 см
Рабочая скорость	1 - 3 км/час	1 - 3 км/час	1 - 3 км/час
Производительность	0.5 – 1 га/час	1 – 2 га/час	1.5 – 3 га/час
Требуемая подача масла (л/мин)	20 л/мин	40 л/мин	Внешняя гидравлическая система
Регулировка междурядья	Сдвиг оси трактора на 20 см в каждую сторону	Дополнительно гидравлический цилиндр	Дополнительно гидравлический цилиндр
Требуемый персонал	Оператор + 1	Оператор + 2	Оператор + 3
Масса	250 кг	470 кг	800 кг

### Регулировка расстояния между рядами: механическая для всех стандартных версий

Дополнительно: регулировка расстояния между рядами путем добавления гидравлических цилиндров для двух- и трёхрядной версий пропольщика

