



Культиватор для виноградников и садов KLAUDIA

Культиватор для виноградников и садов KLAUDIA предназначен для быстрой механической прополки в экологических садах, виноградниках, ягодных плантациях, а также на всех видах культур, где требуется боковая (междурядная) обработка почвы.

Боковой Культиватор для виноградников и садов — Ротор пальчикового культиватора — это экологическое устройство для механического удаления сорняков между рядами, идеально подходящее для работы в садах, на молодых плантациях, а также в культурах с нерегулярной схемой размещения рядов.

Культиватор пальчиковый KL-004:



Гибкие резиновые пальцы эффективно рыхлят почву и удаляют сорняки вокруг растений и стволов деревьев, что значительно повышает эффективность обработки, не повреждая корневую систему растений.

- Предлагаем боковой культиватор с пропалывающей звездой \varnothing 700 мм или \varnothing 540 мм, в трёх степенях жёсткости — для адаптации к разным типам почвы и стадиям роста растений.

- Зеленая звезда — мягкая (рекомендуется для молодых растений)
- Оранжевая звезда — средняя жесткость (для зрелых растений)
- Красная звезда — жесткая (для плотных и каменистых почв)

Изношенные или повреждённые элементы легко заменить, что снижает затраты на обслуживание.

- **Ротационный привод для пропашного культиватора:**
 - Для \varnothing 540 мм x Высота 50 мм — 12 сварных зубьев привода
 - Для \varnothing 700 мм x Высота 50 мм — 16 сварных зубьев привода
 - Для \varnothing 700 мм x Высота 80 мм / 30 мм — 6 элементов типа «U-профиль»

Пальцевый дисковый культиватор KL-005:



Пальцевый дисковый культиватор для садов оснащён перед пропашной звездой дисковым модулем для предварительного рыхления почвы.

- Диаметр диска: 320 мм возможна установка 2–4 дисков диаметром KL-005-30: 320 или KL-005-40: 425 мм с регулировкой угла наклона и поворота — для адаптации к типу почвы и ширине междурядий.

Рама M-001 /M-002:



- Обратимая рама культиватора: монтируется спереди или сзади трактора с помощью трёхточечной системы крепления .
- Культиватор доступен в одно- и двустороннем вариантах с гидрорегулировкой ширины от 1,72 до 3,10 м.
- Регулируемые резиновые опорные колеса: обеспечивают точную регулировку рабочей высоты машины.
- Удлиняемая балка: Максимальная ширина до 4 м.
- Парковочные ножки рамы: Удобство хранения и транспортировки.
- Универсальная рама: Совместимость с KLAUDIA, ALEK и LUCY

Конфигурация и Параметры

KLAUDIA X1	HP				
Версия	Мин	Макс	Размер	№	Kg
KL-001-54-24	30	100	Ø 540 x 50 H	2	200
KL-001-70-24	30	100	Ø 700 x 50 H	2	210
KL-001-54-34	30	100	Ø 540 x 50 H	3	210
KL-001-70-34	30	100	Ø 700 x 50 H	3	220
KL-001-54-44	30	100	Ø 540 x 50 H	4	220
KL-001-70-44	30	100	Ø 700 x 50 H	4	230

KLAUDIA X2	HP				
Версия	Мин	Макс	Размер	№	Kg
KL-002-54-24	30	100	Ø 540 - Ø 540	2-2	290
KL-002-70-24	30	100	Ø 700 - Ø 700	2-2	310
KL-002-54-34	30	100	Ø 540 - Ø 540	3-3	310
KL-002-70-34	30	100	Ø 700 - Ø 700	3-3	330
KL-002-54-44	30	100	Ø 540 - Ø 540	4-4	330
KL-002-70-44	30	100	Ø 700 - Ø 700	4-4	350

Регулируемая балка 450 мм

Версия	450 мм	Макс ширина
KLAUDIA X1	450 мм	2420 мм
KLAUDIA X2	2 x 450 мм	4000 мм

Техническая характеристика

Версия	Односторонняя	Двусторонняя
Мин ширина (мм)	1 720 мм	2 300 мм
Макс ширина (мм)	2 120 мм	3 100 мм
Рабочая скорость	8 - 15 km/h	8 - 15 km/h
Высота (мм)	1040 мм	1040 мм
Транспортная длина (мм)	1500 мм	1500 мм

